



>> Abdeckvlies

BG HAFTNEX

SELBSTHAFTEND

selbstklebendes Abdeckvlies, mit saugender Oberfläche, auf Rolle geliefert

Das selbstklebende weiße Abdeckvlies BG HaftNex ist universell einsetzbar. Die saugfähige Vliesoberseite verhindert das Durchdringen von Flüssigkeiten. Zusätzlich wird die Arbeitssicherheit durch die selbsthaftende Folienunterseite enorm erhöht. Das Vlies kann nach getaner Arbeit einfach entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN (*)

Lieferformat:

In Folie verpackt
Breite: 0,65 m 1 m
Länge: 25 m 25 m
Gewicht +/- 10 %: ~ 130 g/m²

Identifikationsmerkmale:

Dicke: ca. 1,0 mm
Farbe Vlies: weiß
Farbe Folie: transparent
Dicke Folie: ~ 30 +/- 10 % µ
Dichte Folie: ~ 0,94 +/- 5 % g/m²

Mechanische Merkmale Vlies/Folie:

Wasserundurchlässig

Merkmale Folie:

Qualitative Zusammensetzung:
Polyethylen (LDPE)
Löslichkeit in Wasser: unlöslich
Schmelzpunkt: 90 – 150 °C
Flammpunkt: 340°C (geschätzt)
Zersetzungstemperatur: > 300 °C



↑ **Saugendes Vlies**

↓ **Stark haftende Folie**

130 g/m²

Mit Förderung
der BG Bau

Die Umgebungstemperatur beim Entfernen der Folie sollte zwischen +15°C und +45°C liegen. Bei Frost darf die Folie grundsätzlich nicht abgezogen werden. Die Rollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 - +30°C) ~6 Monate gelagert werden und sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Dieses Abdeckvlies kann nach Verwendung über den normalen Haus-/Restmüll entsorgt werden.

Bemerkung:

Das Abdeckvlies ist mit der Klebeseite nach unten faltenfrei zu verlegen. Auf mögliche Stolperstellen ist zu achten und sind zu beseitigen. Bei überlappender Verlegung sollten ca. 10 cm berücksichtigt werden. Ggf. die Seitenränder mit Klebeband fixieren. Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist unser Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante. Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, zug- /druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann. Bei Beeinträchtigung der Abergereife wie Löcher, Risse, mangelnde Klebkraft oder Lösen der Folie vom Vlies ist das Abdeckvlies nicht mehr zu verwenden. Bei Mehrfachverwendung des Abdeckvlieses können mögliche Verunreinigungen des Vlieses beim Aufwickeln auf die Folie übertragen werden, so dass bei einer Neuverlegung auf Rückstände sowie verminderte Klebkraft geachtet werden muss. Ist die Abergereife des Vlieses nicht mehr gegeben, ist die Verschleißgrenze des Abdeckvlies erreicht und muss ggf. erneuert werden. Das Entfernen der Folie darf nicht im 90°-Winkel zur Fläche erfolgen. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.
Das Recht auf Änderung ohne Vorankündigung ist vorbehalten. (Stand 10/2014)

DIREKT ZUM PRODUKT



KONTAKT

