

Modell 560-V

82.26.1554



Robuster Wassersauger mit eingebauter Tauchpumpe mit Zermalmfunktion, die das simultane Ansaugen und Abpumpen des Wassers ermöglicht. Die Maschine eignet sich für die Beseitigung von großen Wassermengen mit Blättern, Moos und ähnliches Material, das in der Pumpe zerkleinert und mit dem Wasser weitergefördert wird. Für Dachreinigung, Leerung von Becken mit vielen Blättern im Wasser, Absaugen nach Reinigung von Pflastersteinen sowie viele andre Spezialaufgaben sehr gut geeignet.

RONDA® 560-V ist mit zwei Saugmotoren ausgestattet, die separat eingeschaltet werden können um eventuelle Schaumbildung zu reduzieren. Der integrierte Flüssigkeits-Staub-Abscheider minimiert zudem das mögliche hineindringen von Schaum im Motorkopf.

Die Maschine ist mit RONDAmatic Vakuum-Kontrolle versehen, die die Belastung des Saugsystems überwacht und im Falle einer Überlastung warnt. Bei dauernder Überlastung wird die Maschine durch die Vakuum-Kontrolle abgeschaltet.



TECHNISCHE DATEN

Motor (bypass)	2 x 1200	W
PMax./PNom.	2400/2150	
Netzspannung	230	V
Steckdose, max.	-	W
Daten des installierten Motors:		
- Vakuum, max. (je Motor)	2450	mmWs
	24	kPa
- Luftstrom, max. (je Motor)	58	L/Sek.
	208	m³/Std.
- Luftstrom, max.* (gemessen, 1 bzw. 2 Motoren)	120/166	m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	72	dB(A)
Vorfilter	0,34	m2
HEPA-Filter	-	m2
Höhe	1140	mm
Breite	580	mm
Länge/Tiefe	620	mm
Gewicht ohne Zubehör	35	kg
Behälterkupplung	ø 50/38	mm
Länge des Kabels	8	m
Fassungsvermögen Flüssigkeit, max.	52	L
Förderhöhe Pumpe	9	M
Wassermenge Pumpe, max.	390	L/Min.
PNom. Pumpe	0,8	kw
Auslaufstutzen	1½	Zoll

* Daten des Saugers mit 4m Ø38mm Schlauch

- Kontinuierliches Saugen von Flüssigkeit
- Tauchpumpe mit Zermalmfunktion und große Ø50mm Öffnung
- Einfache Bedienung
- Ideal auch für Spezialaufgaben
- Stabiles Fahrgestell
- Eingebaute RONDAmatic Vakuumkontrolle
- Storz-Kupplung für Auslaufschlauch



Modell 560-V

STANDARDZUBEHÖR

40 mm Handwerkerset 80.33.4016


- 1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m 84.54.3809
- 2 Komplettes Rohr mit Biegung 80.52.2160
- 3 Fugendüse 80.34.4000
- 4 Runde Bürste 80.34.4001
- 5 Wasserdüse V-370 84.38.3621

STANDARDFILTER

- 1 Mikro-Vorfilter RONDA 560-V 84.67.2024

SONDERZUBEHÖR

- 1 Synthetischer Beutel für feuchtes material 82.64.0056
- 2 Auslaufschlauch nach Metermaß, flach ø 35 mm 84.54.0044
- Schelle für Auslaufschlauch 83.97.4761



Zuletzt bearbeitet: 13/02/23