

300 g/m²

BETON PROTECT Selbsthaftendes Abdeckvlies

Art.-Nr.: TD10308 – Rolle 1,0 m x 25,0 m, 300 g/m²

Produktbeschreibung

BETON PROTECT ist ein dreischichtiges, selbsthaftendes Abdeckvlies für Sichtbeton und Betonfertigteile. Die Haftschicht hält ohne Klebeband, die Folienmembran hält Wasser, Schmutz und Farbe ab und bleibt dabei diffusionsoffen, die Fleece-Oberfläche dämpft Stöße und schützt vor Kratzern. Wetter- und UV-beständig für innen und außen, rückstandsfrei entfernbar und mehrfach einsetzbar.

Eigenschaften und Vorteile

- selbsthaftend ohne Klebeband, haftet auch auf glatten Sichtbetonflächen
- diffusionsoffen: Restfeuchte kann entweichen, Wasser, Schmutz und Farbe bleiben oben
- wetter- und UV-beständig, für innen und außen – auch für montierte oder gelagerte Fertigteile
- stoßdämpfend, kratzfest, rutschhemmend
- rückstandsfrei entfernbar, mehrfach verwendbar
- auch für Treppen geeignet

Technische Daten

Aufbau	Haftschicht, Folienmembran, Fleece-Oberfläche
Grammatur	300 g/m²
Abmessung	Rolle 1,0 m x 25,0 m
Lieferform	2, 4 oder 8 Rollen, Palette mit 24 Rollen
Einsatz	innen und außen

Grenzen

- Liegedauer: spätestens nach 3 Monaten wieder entfernen
- kein Dichtsystem: stehende Nässe und aggressive Chemikalien vermeiden
- Naturstein, poröse oder frisch behandelte Flächen: Haftung und Verträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle testen
- bei hoher Punktlast oder Rollenverkehr zusätzlich eine Schutzplatte als Lastverteiler einsetzen

Verlegeanleitung auf Seite 2.

Team Direkt VliesProtect GmbH
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de

BETON PROTECT Verlegeanleitung

Art.-Nr.: TD10308 – Rolle 1,0 m x 25,0 m

Vorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken, druckfest sowie staub-, öl- und fettfrei sein.
- Eine vorhandene Fußbodenheizung vor dem Verlegen ausschalten.
- Eignung vorab an unauffälliger Stelle testen.

Verlegen

- Vlies mit der selbsthaftenden Seite nach unten faltenfrei auslegen und fest andrücken.
- Mehrere Bahnen ca. 10 cm überlappen lassen, fest andrücken und bei Bedarf mit geeignetem Klebeband fixieren.
- An Kanten und Ecken mit dem Sicherheitsmesser aus- oder zuschneiden.
- Nicht über Kabel, hervorstehende Gegenstände oder sonstige Erhebungen verlegen – Stolpergefahr.
- Oberfläche regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf säubern.
- Beschädigte Bahnen entfernen und durch neue ersetzen – nur so bleibt der Schutz zuverlässig.

Treppen

- Vlies in einem Zug von oben nach unten entlang der Treppenform auslegen und an jeder Tritt- und Setzstufe faltenfrei andrücken.
- Im Treppenbereich nicht stückeln, Ausnahme Wendeltreppe.
- An der obersten Stufe ca. 50 cm auslegen und den Anfang mit Klebeband am Untergrund fixieren; an der untersten Stufe weit genug in den Raum legen und fixieren.
- Haftung regelmäßig prüfen.

Wiederverwenden und Lagern

- Verunreinigungen vom trockenen Vlies entfernen, bevor es aufgewickelt wird.
- Mit der haftenden Seite zusammenfalten und dann aufwickeln.
- Vor dem nächsten Einsatz die Unterseite auf Verunreinigungen prüfen.
- Trocken lagern.

Entsorgung

Nach Gebrauch mit getrockneten Farb- oder Gipsresten unter Beachtung der behördlichen Vorschriften entsorgen.

Alle Angaben entsprechen unseren Produktdaten und sind Richtwerte. Die Eignung für den jeweiligen Untergrund und Einsatz prüft der Verarbeiter; im Zweifel vorab an unauffälliger Stelle testen oder uns anrufen. Stand: 10/2026.

Team Direkt VliesProtect GmbH
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de