HaftNex® Sicherheitsdatenblatt

Art.-Nr.: TD10364 Rolle 0,65 x 25 m · TD10363 Rolle 1 x 25 m · TD11468 / TD11469 Palette

1. Bezeichnung des Stoffs und des Unternehmens

Handelsname	HaftNex® Abdeckvlies, Folienseite selbstklebend
Verwendung	Bauindustrie: temporärer Oberflächenschutz
Lieferant	Team Direkt VliesProtect GmbH, Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe
Kontakt	Tel. +49 2761 5385090-0 · info@teamdirekt.com

2. Mögliche Gefahren

Keine besonderen Gefahren bekannt. Das Produkt ist nach den aktuellen EG-Listen nicht kennzeichnungspflichtig. Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung sind keine Gefahren für Mensch und Umwelt zu befürchten. Bei thermischer Verarbeitung können Dämpfe entstehen, die Nase und Rachen reizen. Das Produkt enthält keine Halogene (AOX), Nitrate und kein Formaldehyd; Schwermetalle insgesamt unter 100 ppm.

3. Zusammensetzung

Vlies	Polyethylenterephthalat (PET), Antimon, Titandioxid
Folie	Polyethylen (PE)
Haftschicht	Acryl auf Wasserbasis

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen, Augenkontakt, Verschlucken: keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Hautkontakt mit geschmolzenem Material muss von einem Arzt behandelt werden.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Löschmittel: CO_2, Wasser, Schaum, trockene Löschmittel (mit der Umgebung abstimmen).
- Bei der Verbrennung können Spuren von Kohlenmonoxid (CO) entstehen. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Bei thermischer oder Schmelzverarbeitung lange Kleidung, Isolierhandschuhe und Gesichtsschutz tragen, Schutzbrille empfohlen.
- Einsatzkräfte: umluftunabhängiges Atemschutzgerät und vollständige Schutzausrüstung.
- Umweltschutzmaßnahmen: keine.

7. Handhabung und Lagerung

- Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung treffen.
- Geschlossen, trocken und regelmäßig belüftet lagern, geschützt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigung.
- Abstand zu elektrischen Geräten und Beleuchtung nach örtlichem Brandschutzrecht. Lagerklasse: nicht anwendbar.

HaftNex® Sicherheitsdatenblatt

Art.-Nr.: TD10364 Rolle 0,65 x 25 m · TD10363 Rolle 1 x 25 m · TD11468 / TD11469 Palette

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Lokale Belüftung wird empfohlen, um Staub oder Prozessdämpfe zu begrenzen. Für den betrieblichen Einsatz ist kein besonderer Schutz von Atemwegen, Augen oder Händen erforderlich.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form / Aussehen	Vollmaterial, undurchsichtig, nahezu geruchlos
Schmelzbereich	Folie 100–130 °C · Vlies (PES) 235–265 °C
Zersetzung	Vlies (PES) 350 °C
Dichte Folie	0,928 g/cm³
pH-Wert Vlies	4,5–7
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Flammpunkt, Zündtemperatur, Dampfdruck	nicht anwendbar

10. Stabilität und Reaktivität

- Längere Einwirkung hoher Temperaturen oder Licht verringert die Zähigkeit, Licht führt zu leichter Verfärbung.
- Zu vermeiden: starke Oxidationsmittel, starke Säuren und Basen, Quellen hoher Temperatur.
- Zersetzungsprodukte: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, dichter Rauch.

11. Toxikologische Angaben

Keine akute oder chronische Toxizität, keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

12./13. Umwelt und Entsorgung

Ökologisch unbedenklich, nicht ökotoxisch, biologisch schlecht abbaubar. Kann nach Gebrauch über den normalen Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden; geltende Vorschriften beachten.

14. Transport

Nach nationalen und internationalen Vorschriften kein Gefahrgut.

15. Rechtsvorschriften

Nicht kennzeichnungspflichtig. Nicht wassergefährdend. Gute Arbeitshygiene und Sicherheitspraxis einhalten.

16. Weitere Informationen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und beschreiben das Produkt hinsichtlich sicherheitstechnischer Anforderungen. Sie sind keine Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein Vertragsverhältnis.

Team Direkt VliesProtect GmbH
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de